

Klauenkupplungen DIN 3489 aus Edelstahl 1.4401

- Hochwertige Kupplungen aus rost- und säurebeständigem Stahl 1.4401, mit Sicherheits-Doppelnocken
- Mit säurebeständigem Dichtring aus Fluorkautschuk (Viton®), andere Dichtringe unten
- Kupplungen aus Feinguss nach dem Wachsausschmelzverfahren
- Größtmögliche Durchgangsbohrung, dadurch maximaler Durchfluss
- Dichtungssitz gedreht, dadurch 100 % dicht
- Gedrehte Tüllenkontur für perfekten Schlauchsitz
- 100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
- Für chemische Substanzen (je nach Konzentration) im Tank- und Behälterbau, in der chemischen oder petrochemischen Industrie und vielem mehr.

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Medium	Klauenabstand	Mat. Dichtung	Gewinde	
PN 16 bar	-30°C / +200°C	1.4401	chem. Substanzen	42 mm	Viton	ISO 228	1

Klauen-Schlauchkupplungen DIN 3489

SLW	DN	b	h	St.gew.g	Art.Nr.
3/8" = 10 mm	6,5	63	65	125	602000382040
1/2" = 13 mm	9	63	65	129	602000502040
3/4" = 19 mm	15	63	65	142	602000752040
1" = 25 mm	20	63	65	165	602001002040

Drehbare Ausführung auf Anfrage



Klauen-Innengewindekupplungen DIN 3489*

Gewinde	DN	b	h	St.gew.g	Art.Nr.
G 3/8"	15	63	41,5	173	602020382040
G 1/2"	19	63	41,5	163	602020502040
G 3/4"	20	63	41,5	158	602020752040
G 1"	20	63	41,5	160	602021002040

*Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit NPT-Gewinde lieferbar.



Klauen-Außengewindekupplungen DIN 3489 mit Kunststoff-Gewindeschutzkappe*

Gewinde	DN	b	h	St.gew.g	Art.Nr.
G 3/8"	10	63	39	148	602030382040
G 1/2"	14	63	39	151	602030502040
G 3/4"	19	63	41,5	155	602030752040
G 1"	20	63	41,5	180	602031002040

*Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit NPT-Gewinde lieferbar.



Klauen-Verschlusskupplungen DIN 3489

Ausführung	b	h	Material	St.gew.g	Art.Nr.
ohne Kettchen	63	42		144	602040006320
mit Kettchen	63	42		136	602040006321
Ersatzkettchen	200		1.4301	7	10 602040006322



Original Ersatzgummiring

Beständ.	Temp.°C	Material	Farbe	Härte A	Øi	Øa	h	St.gew.g	Art.Nr.
chem.Substanzen	-30/+200	Viton®	grün	50°	20	34	10,5	9	10 602090342040
Dampf	-40/+200	Ohasil	natur	60°	20	33	10	6	10
Lebensmittel	-40/+130	EPDM	natur	50°	20	34	10,5	9	10



Neu!

Klauen-Schlauchkupplungen mit Hülsenverschraubung (in Anlehnung an DIN EN 14 424)

Für Schlauch	DN	b	h	St.gew.g	Art.Nr.
1/2" = 13 x 3	11	63	57	170	
1/2" = 13 x 5	11	63	57	175	
5/8" = 15 x 5	13	63	57	190	
3/4" = 19 x 5	16	63	57	195	
3/4" = 19 x 6	16	63	57	200	
1" = 25 x 5	22	63	62	250	
1" = 25 x 7	22	63	62	260	



(Schraubhülse aus Messing verchromt).